



# AGC-8290 Estación automática de ATF.



Revisión del aceite de la caja de cambios. Simple, limpio y rápido.



Según el manual de mantenimiento de Mercedes-Benz, el aceite de la caja automática se debe cambiar con frecuencia.

BRAIN BEE AGC-8290 reúne todos los requisitos, está diseñado para Mercedes-Benz y aprobado por la marca.

Por tanto, hay que realizar el enjuague de la caja de cambios y reemplazar el aceite de BRAIN BEE AGC-8290 para llevar a cabo el mantenimiento:

- de acuerdo con el proceso especificado por Mercedes-Benz
- totalmente automatizado
- simple, limpio y rápido

[www.brainbee.mahle.com](http://www.brainbee.mahle.com)

**MAHLE**

# BRAIN BEE AGC-8290

## Revisión del aceite de la caja de cambios.

Con el equipo adecuado, el lavado de la caja de cambios es una tarea sencilla.



### Las ventajas de AGC-8290 en pocas palabras

- Su funcionamiento sencillo e intuitivo le guía de forma rápida y completa a través de la revisión automática que incluye, paso a paso, las instrucciones específicas del fabricante sobre el proceso de limpieza
- El cómodo lavado de la caja de cambios y el reemplazo al completo del aceite se llevan a cabo siguiendo al pie de la letra las especificaciones de Mercedes-Benz
- El lavado se realiza solo con aceite, no se utilizan aditivos
- Mayor productividad en el taller gracias a la aplicación remota
- Visualización de los pasos del proceso directamente en la pantalla del dispositivo o en el smartphone con la aplicación, tanto si se encuentra delante o dentro del vehículo
- Cambio rápido de la variedad de aceite mediante recipientes de aceite reemplazables y garantía de la pureza del grado de aceite a través de procesos de lavado internos (cruce por cero)
- Detección automática y adaptación a la dirección del flujo

#### Información técnica

Control	Controlado por software con una pantalla a color de 4.3" y teclado
Filtro de enjuague	Filtro de MAHLE para el enjuague/lavado y nuevo suministro de aceite
Mirillas de inspección	Inspección visual de la calidad del aceite
Revisión del filtro	Control permanente del filtro e indicación de cambios inminentes
Cruce por cero	Autolimpieza después de cambiar el grado del aceite
Mangueras	2 x 3 m (mangueras de mantenimiento), 1 x 1.5 m (para drenar el aceite sobrante)
Acoplamiento rápido	Conexión directa al adaptador Adaptador de lavado de Mercedes-Benz
Actualización de software	USB tipo A (con USB 2.0)
Rejilla superior	Se pesa la cantidad de aceite residual recogido
Bomba de aceite	2 bombas de aceite x bombas de aceite hidráulicas de 10 minutos cada una; PWM (Amplitud modulada de impulsos)
Bandeja de herramientas	Caja de metal fija para adaptadores, herramientas, etc.
Idiomas del menú	DE, EN, IT, FR, ES, PL, PT, RU, SR, BG, CS, EL, FI, HU, NL
Fuente de alimentación	110/230 V, 50-60 Hz
Revisión	USB tipo B (Conexión directa al PC)
Aplicación de Smartphone	ATF Remote Viewer
Dimensiones/peso	121 x 74 x 74 cm, 75 kg



Su funcionamiento sencillo e intuitivo con instrucciones paso a paso permite un lavado adecuado de la caja de cambios según las especificaciones de Mercedes-Benz, incluidas las impresiones de prueba para el cliente.

MAHLE Aftermarket Italy  
info.aftermarket@it.mahle.com

**MAHLE**