



AGC-8290

Vidange d'huile de bdv



Vidange d'huile de boîte de vitesses.
Simple, propre et rapide.



Conformément au manuel d'entretien de Mercedes-Benz, l'huile de boîte de vitesses automatique doit être régulièrement vidangée.

La station BRAIN BEE AGC-8290, développée pour Mercedes-Benz, est conforme à toutes les exigences. Elle est approuvée par Mercedes-Benz.

Grâce à BRAIN BEE AGC-8290, les opérations de rinçage de boîte de vitesses et de vidange d'huile sont ainsi effectuées à des fins d'entretien:

- respecte le processus spécifié par Mercedes-Benz
- entièrement automatique
- simple, propre et rapide.

www.brainbee.mahle.com

MAHLE

BRAIN BEE AGC-8290

Vidange d'huile de boîte de vitesses.

Rincer une boîte de vitesses est facile avec l'équipement approprié.



Aperçu des avantages de l'AGC-8290.

- Fonctionnement simple et intuitif vous guidant rapidement tout au long du processus d'entretien automatique, avec des instructions détaillées sur le procédé de nettoyage spécifique du fabricant
- Opérations de vidange d'huile complète et de rinçage de boîte de vitesses en toute facilité, respectant les spécifications de Mercedes-Benz

- Rinçage uniquement avec de l'huile - sans additifs
- Prise en charge de la productivité de l'atelier avec l'application à distance
- Visualisation des étapes du processus directement sur l'écran de l'appareil ou via l'application sur votre smartphone, que vous soyez devant ou dans le véhicule
- Changement rapide du type d'huile avec des bidons d'huile interchangeables et pureté d'huile de qualité garantie tout au long du processus de rinçage interne (zéro contamination)
- Détection automatique du sens du fluide, puis adaptation automatique

Données techniques

Contrôle	Contrôle par logiciel avec écran couleur 4,3" et clavier
Filtre de rinçage	Filtre MAHLE pour rincer/nettoyer et nouvelle alimentation en huile
Verres d'inspection	Contrôle visuel de la qualité de l'huile
Contrôle du filtre	Contrôle du filtre permanent et indication du remplacement
Zéro contamination	Nettoyage automatique après changement de qualité d'huile
Flexibles	2 x 3 m (flexibles de service), 1 x 1,5 m (pour évacuer l'huile usée)
Raccords rapides	Connexion directe à l'adaptateur de rinçage d'origine Mercedes-Benz
Mise à jour du logiciel	USB type A (avec clé USB 2.0)
Grille supérieure	Quantités d'huile résiduelle collectées pesées
Pompe à huile	2 x pompes à huile hydraulique de 10 L/min chacune ; PWM - Rapport cyclique de commande
Plateau d'outils	Boîte métallique stable pour adaptateurs, outils, etc.
Langues du menu	DE, EN, IT, FR, ES, PL, PT, RU, SR, BG, CS, EL, FI, HU, NL
Alimentation	110/230 V, 50-60 Hz
Entretien	USB type B (connexion PC directe)
App Smartphone	ATF Remote Viewer
Dimensions/poids (H X B X T)	121 x 74 x 74 cm, 75 kg



Le fonctionnement simple et intuitif avec des instructions détaillées permet un rinçage pratique de la boîte de vitesses, respectant les spécifications de Mercedes-Benz. Un rapport des opérations peut être imprimé.

MAHLE Aftermarket Italy SPA
info.aftermarket@it.mahle.com

MAHLE